

eurogrue[®]
Toujours à la hauteur

Powered by

FM Gru

3785 TLX P20



EN 14439-C25-D25



ULTRALIFT



FM-Link



Power Control



ASsys



ACsys

Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento




Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

		m	3	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
S																		
85.0 m	10 t - 31 m	t	10.00				9.50	8.45	7.60	6.80	6.05	5.50	4.90	4.35	4.00	3.75	3.40	UL
		t	10.00					9.30	8.36	7.48	6.66	6.05	5.39	4.79	4.40	4.13	3.74	
80.0 m	10 t - 35.5 m	t	10.00				9.65	8.45	7.45	6.70	5.95	5.40	4.90	4.45	4.10	UL		
		t	10.00					9.30	8.20	7.37	6.55	5.94	5.39	4.90	4.51			
75.0 m	10 t - 40.2 m	t	10.00				9.10	8.20	7.30	6.50	5.90	5.40	5.00	UL				
		t	10.00					9.02	8.03	7.15	6.49	5.94	5.50					
70.0 m	10 t - 41.0 m	t	10.00				9.35	8.40	7.50	6.75	6.15	5.70	UL					
		t	10.00					9.24	8.25	7.43	6.77	6.27						
65.0 m	10 t - 41.8 m	t	10.00				9.60	8.65	7.90	6.95	6.35	UL						
		t	10.00					9.52	8.69	7.65	6.99							
60.0 m	10 t - 42.5 m	t	10.00				9.60	8.90	8.15	7.10	UL							
		t	10.00					9.79	8.97	7.81								
55.0 m	10 t - 43.5 m	t	10.00				9.80	9.15	8.35	UL								
		t	10.00					9.19										
50.0 m	10 t - 45.5 m	t	10.00				9.45	UL										
		t	10.00															

		m	3	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
UL								UL											
85.0 m	20 t - 16.8 m	t	20.00	18.60	14.10	10.65	10.00	9.10	8.05	7.20	6.40	5.65	5.10	4.50	3.95	3.60	3.35	3.00	UL
		t	20.00		15.51	11.72	11.00	10.01	8.86	7.92	7.04	6.22	5.61	4.95	4.35	3.96	3.69	3.30	
80.0 m	20 t - 20.0 m	t	20.00			16.10	13.20	10.00	9.25	8.05	7.05	6.30	5.55	5.00	4.50	4.05	3.70	UL	
		t	20.00			17.71	14.52	11.00	10.18	8.86	7.76	6.93	6.11	5.50	4.95	4.46	4.07		
75.0 m	20 t - 22.0 m	t	20.00			17.20	14.20	11.90	10.00	8.70	7.80	6.90	6.10	5.50	5.00	4.60	UL		
		t	20.00			18.92	15.62	13.09	11.00	9.57	8.58	7.59	6.71	6.05	5.50	5.06			
70.0 m	20 t - 23.0 m	t	20.00			17.80	14.50	12.20	10.00	8.95	8.00	7.10	6.35	5.75	5.30	UL			
		t	20.00			19.58	15.95	13.42	11.00	9.85	8.80	7.81	6.99	6.33	5.83				
65.0 m	20 t - 23.0 m	t	20.00			18.10	14.80	12.50	10.00	9.20	8.25	7.50	6.55	5.95	UL				
		t	20.00			19.91	16.28	13.75	11.00	10.12	9.08	8.25	7.21	6.55					
60.0 m	20 t - 25.0 m	t	20.00			15.20	12.80	10.00	9.60	8.50	7.75	6.70	UL						
		t	20.00			16.72	14.08	11.00	10.56	9.35	8.53	7.37							
55.0 m	20 t - 25.0 m	t	20.00			15.50	13.10	10.00	9.80	8.75	7.95	UL							
		t	20.00			17.05	14.41	11.00	10.78	9.63	8.75								
50.0 m	20 t - 25.2 m	t	20.00			16.00	13.50	11.70	10.00	9.05	UL								
		t	20.00			17.60	14.85	12.87	11.00	9.96									
45.0 m	20 t - 25.0 m	t	20.00			16.50	14.00	12.00	10.00	UL									
		t	20.00			18.15	15.40	13.20	11.00										
40.0 m	20 t - 25.0 m	t	20.00			16.40	13.85	12.10	UL										
		t	20.00			18.04	15.24	13.31											

Zavorra di controbraccio


Counter jib ballast - Gegenauslegerballast - Lest de contre flèche - Lastre de contra flecha

	A (3 t)	B (6 t)	(t)
85.0 m		7	42
80.0 m		7	42
75.0 m	1	6	39
70.0 m		6	36
65.0 m		6	36
60.0 m	1	5	33
55.0 m		5	30
50.0 m	1	4	27
45.0 m		4	24
40.0 m	1	3	21

Torre


Tower - Turm - Tour - Torre

HPC2300 - C25



Zavorra di base

Base ballast - Grundballast - Lest de base - Lastre de base



8 x 8 m		Z	A (8.1 t)	B (10.2 t)
Ht (m)	67.0	186.6 t	18	4
	61.0	170.4 t	16	4





Altezze diverse e combinazioni di torre sono disponibili; consultateci - Different heights and tower combinations are available; please consult us - Andere Höhen und Turmkombinationen auf Anfrage - Différentes hauteurs et combinaisons de tour sont disponibles; nous consulter - Hay diferentes alturas y combinaciones de torre disponibles; consúltenos

Pesi e ingombri

Packing list - Kolli-liste - Liste de colisage - Lista de contenido

Parte girevole



Slewing part - Drehbares Teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	
ELEMENTO DI BRACCIO Jib element Ausleger-Element Élément de flèche Elemento de pluma		15	9920	2000	2595	8100	
		14	9904	1900	2635	6100	
		13	9904	1900	2600	4260	
		12	5140	1900	2565	1880	
		11	5105	1900	2550	1730	
		9	5052	1900	2230	1340	
		8	5040	1900	2225	1250	
		7	5030	1900	2195	1050	
		6	5000	1900	2200	900	
		4	4950	1900	1835	700	
		3	5736	1900	1280	565	
		2	4865	1900	1765	485	
		1	5310	1900	1760	515	
			10	5070	1900	2500	1530
			5	4980	1900	2150	770
	CONTROBRACCIO Counter jib Gegenausleger Contre-flèche Contrapluma		10165	2020	2515	11000	
			11055	1980	900	12500	
CUSPIDE Cusp Scheitelpunkt Pointre Cùspide		2245	2000	2195	2350		
GRUPPO GIREVOLE Slewing group Schwenkbare Gruppe Groupe de rotation Grupo giratorio		3050	2440	1550	9550		
CARRELLO Trolley Wagen Chariot Carrito		2670	2300	1110	1100		
BALLATOIO CON CABINA Access platform with cabin Arbeitsbühne mit Kabine Plate-forme d'accès avec la cabine Plataforma de acceso con cabina		4370	2250	2520	1900		
BLOCCHI CONTRAPPESO Counterweight block Gegengewichtsblock Bloc de contrepoids Bloque de contrapeso		VS30	200	1240	3550	3000	
		VX60	400	1240	3550	6000	

3785 TLX






Torre

Tower - Turm - Tour - Torre

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción			L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)
ELEMENTO DI TORRE HPC2300 Tower element HPC2300 Turm-Element HPC2300 Élément de la tour HPC2300 Elemento de torre HPC2300		HP2322060	6000	2290	2276	4810
		HP2326060	6000	2340	2318	6320
		HPB2326060	6000	2340	2318	7000
CORSOIO DI MONTAGGIO Climbing cage Käfig zum Klettern Coulisse de montage Corredera de montaje			12000	3000	3000	14200




Basamento

Basement - Basis - Base - Base

DESCRIZIONE - Description - Beschreibung - Description - Descripción		L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	
CARRO DI BASE Cross-base Grundwagen Châssis Carro base		8 x 8	11830	670	780	3340
		8 x 8	5760	420	780	1600 x 2
PUNTONI DI BASE Rafters Mastabstützungen Jambes de force Cabrios de base		8 x 8	6900	700	300	900 x 4
ELEMENTO A PERDERE Disposable element Einweganker Element Élément jetable Elemento desechable			2520	800	800	820 x 4
ELEMENTO RECUPERABILE Recoverable element Wiederverwendbare ankerturm Élément récupérable Elemento recuperable			1500	2900	2900	2750
BOGIE DI TRASLAZIONE Driven bogie Angetriebenes Drehgestell Bogie entraîné Bogie accionado			1160	700	600	700 x 4
BLOCCO ZAVORRA DI BASE Base ballast block Grundballastblock Bloc de lestage de base Bloque de lastre base		8 x 8	8400	880	600	10200
		8 x 8	6400	2300	300	8100


Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

	V110.200 80 kW		 H max 920 m TL 460 m 230 m 170 m 340 m 85 m		<table><tr><td>m/min</td><td>5</td><td>40</td><td>80</td><td>120</td><td>160</td><td>200</td></tr><tr><td>t</td><td>10</td><td>10</td><td>6</td><td>4.2</td><td>2.5</td><td>1.6</td></tr></table>	m/min	5	40	80	120	160	200	t	10	10	6	4.2	2.5	1.6		<table><tr><td>m/min</td><td>2.5</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>t</td><td>20</td><td>20</td><td>12</td><td>8.4</td><td>5</td><td>3.2</td></tr></table>	m/min	2.5	20	40	60	80	100	t	20	20	12	8.4	5	3.2	
m/min	5	40	80	120	160	200																														
t	10	10	6	4.2	2.5	1.6																														
m/min	2.5	20	40	60	80	100																														
t	20	20	12	8.4	5	3.2																														
	0 <-> 85 m/min 11 kW		0 <-> 0.85 rpm 4 x 7.5 kW		0 <-> 20 m/min 4 x 11 kW																															
	400 V - 50 Hz	V110.200: 160 kVA 	Parte girevole - Slewing part - Drehbares teil - Pièce de rotation - Pieza giratoria				85 m																													
							x10																													

Montaggio

Erection - Montage - Assemblée - Montaje



 Eco power: tecnologia risparmio consumi



Documento commerciale non contrattuale. Per tutte le informazioni tecniche riferirsi alle corrispondenti istruzioni.


This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas juridiquement contraignant. Pour toute information technique, veuillez vous référer aux instructions correspondantes.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.





OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



www.eurogrue.com

VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David
Gérant

06 52 85 63 61

djeannerot@eurogrue.com

